

180 LED 3x

RT6-3528 180 24V 3x

CRI80

24V

IP33

*Увеличенная мощность,
равномерное свечение*

ОПИСАНИЕ

Светодиодная лента с высокой плотностью засветки.
Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета.
Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон.
Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.
Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.
- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, арок.
- Освещение рабочих зон кухни.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Открытая лента для установки внутри помещений:
- RT6-3528 - защита IP33.

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	180 шт	900 шт
Световой поток, белый цвет	1260 лм	6300 лм
Максимальная мощность	14.4 Вт	72 Вт
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	33.5мм (6 LED)	


1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24 В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.



СЕЧЕНИЕ ЛЕНТЫ (мм):

- открытые

RT6-3528




ПРОФИЛЬ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ



Устанавливайте на
алюминиевый профиль
для охлаждения.

012092 Профиль PDS45-T-2000 ANOD



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Код	Цвет	Температура	Световой поток	Модель
018729	Cool	Холодный	8000-9000K	RT6-3528-180 24V Cool 3x (900 LED)
017429	White	Белый	5800-6500K	RT6-3528-180 24V White 3x (900 LED)
017418	Day White	Дневной	3800-4200K	RT6-3528-180 24V Day White 3x (900 LED)
017419	Warm	Теплый	2700-2900K	RT6-3528-180 24V Warm White 3x (900 LED)

Другие цвета свечения поставляются под заказ.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)

8 мм
24 В